

# 产品系列简介



## 安 耐



## 压缩空气杰出的解决方案

AIGNEP(安耐)是意大利专业的气动产品领导品牌，在气动行业已有30多年的历史。专注、勤奋及布加迪家族的大力投入，使安耐成为目前气动领域活跃的一员。

如今，安耐拥有一个现代化的生产基地，占地面积22000平方米，拥有员工150多人。所有的产品都由专业的工程师团队精心设计，生产和组装已实现全自动化。自动仓储系统中有上千万件库存产品随时待发以确保按时交付全球每一笔订单。

安耐在全球有四家分公司，分别位于美国、西班牙、瑞士和巴西，并拥有一个由众多可靠分销商所组成的全球营销网络。

目前安耐共有18条产品线，包括：自动快插接头（55000系列工程塑料快插接头、50000系列工程塑料-铜镀镍快插接头、57000系列铜镀镍全金属快插接头、60000系列不锈钢快插接头、70000系列食品级快插接头、58000系列高压快插接头）、快拧接头（1000系列）、A系列附件接头、迷你球阀（GHILUX系列）、通用卡套接头（9000-10000-13000系列）、调速阀（F系列功能接头）、Q系列快速接头、FRL气源处理三联件系列、手动阀、气动阀和电磁阀、气缸、管类产品、Infinity空压管路系统及其他非标订制产品。

移动空气能量！“我们以高技术标准、高产品质量及高客户满意度成就压缩空气杰出的解决方案。”

格拉齐亚诺·布加迪

执行总监






## 标准气动应用

### 50000系列-快插接头

工作压力：最低-0.99 bar(-0.099 MPa)-最高15 bar(1.5 MPa)

工作温度：最低-20℃-最高+80℃

螺纹：短锥螺纹-直螺纹 (ISO228 -A标准) - 锥螺纹 (ISO7.1/BS21/DIN2999标准) - 公制螺纹 (ISO R/262 标准)

螺纹尺寸：M5-M7-M12-1/8-1/4-3/8-1/2

插管直径：3-4-5-6-8-10-12-14

适合流体：压缩空气-真空

连接管：尼龙6、尼龙11、尼龙12、PE (聚乙烯) 管、\*PU (聚氨脂) 管、PTFE (特氟龙) 管、FEP (特氟龙) 管。

\*Pu管要求最小硬度邵式98度。



## 一般气动应用

### 55000系列-工程塑料快插接头

工作压力：最低-0.99 bar(-0.099 MPa)-最高15 bar(1.5 MPa)

工作温度：最低-20℃-最高+80℃

螺纹：短锥螺纹-直螺纹 (ISO228 -A标准) - 公制螺纹 (ISO R/262 标准)

螺纹尺寸：M3-M5-M7-M12-1/8-1/4-3/8-1/2

插管直径：2-3-4-5-6-8-10-12-14

适合流体：压缩空气-真空

连接管：尼龙6、尼龙11、尼龙12、PE (聚乙烯) 管、\*PU (聚氨脂) 管、PTFE (特氟龙) 管、FEP (特氟龙) 管。

\*Pu管要求最小硬度邵式98度。



## 标准气动应用

### 57000系列-铜镀镍全金属快插接头

工作压力：最低-0.99 bar(-0.099 MPa)-最高15 bar(1.5 MPa)

工作温度：最低-20℃-最高+80℃

螺纹：短锥螺纹-直螺纹 (ISO228 -A标准) - 公制螺纹 (ISO R/262 标准)

螺纹尺寸：M5-M7-M12-1/8-1/4-3/8-1/2

插管直径：4-5-6-8-10-12-14

适合流体：压缩空气-真空-水-蒸气\* (配FKM 密封圈)

连接管：尼龙6、尼龙11、尼龙12、PE (聚乙烯) 管、\*PU (聚氨脂) 管、PTFE (特氟龙) 管、FEP (特氟龙) 管。

\*Pu管要求最小硬度邵式98度。



**\*可订制FKM  
密封非标产品**

## 食品及饮料应用

### 70000系列-食品级快插接头

工作压力：最低-0.99 bar(-0.099 MPa)-最高15 bar(1.5 MPa)

工作温度：最低-20℃-最高+200℃

螺纹：短锥螺纹-直螺纹 (ISO228 -A标准) - 锥螺纹 (ISO7.1/BS21/DIN2999标准)

- 公制螺纹 (ISO R/262 标准)

螺纹尺寸：M5-1/8-1/4-3/8

插管直径：4-6-8-10-12

适合流体：压缩空气-真空-蒸气-饮用水及食品

连接管：尼龙6、尼龙11、尼龙12、PE (聚乙烯) 管、\*PU (聚氨脂) 管、PTFE (特氟龙) 管、FEP (特氟龙) 管。

\*Pu管要求最小硬度邵式98度。



## 恶劣环境应用

### 60-61-62-63-66000系列-不锈钢快插接头及附件

工作压力：最低-0.99 bar(-0.099 MPa)-最高15 bar(1.5 MPa)

工作温度：最低-20℃-最高+225℃

螺纹：短锥螺纹-直螺纹 (ISO228 -A标准) - 锥螺纹 (ISO7.1/BS21/DIN2999标准) - 公制螺纹 (ISO R/262 标准)

螺纹尺寸：M5-1/8-1/4-3/8-1/2-3/4

插管直径：4-6-8-10-12

适合流体：压缩空气-真空-蒸气-食品及化工行业流体

连接管：尼龙6、尼龙11、尼龙12、PE (聚乙烯) 管、\*PU (聚氨酯) 管、PTFE (特氟龙) 管、FEP (特氟龙) 管。

\*Pu管要求最小硬度邵氏98度。

**\*不锈钢材质AISI 316L**



## 标准工业应用

### 89000系列-英制管全金属快插接头

工作压力：最低-0.99 bar(-0.099 MPa)-最高15 bar(1.5 MPa)

工作温度：最低-20℃-最高+80℃

螺纹：短锥螺纹-直螺纹 (ISO228 -A标准) - 公制螺纹 (ISO R/262 标准)

螺纹尺寸：10/32-1/8-1/4-3/8-1/2

插管直径：5/16-5/32-1/8-1/4-3/8-1/2

适合流体：压缩空气-真空-水-蒸气\* (配FKM 密封圈)

连接管：尼龙6、尼龙11、尼龙12、PE (聚乙烯) 管、\*PU (聚氨酯) 管、PTFE (特氟龙) 管、FEP (特氟龙) 管。

\*Pu管要求最小硬度邵氏98度。

**\*可订制FKM  
密封非标产品**



## 油路及润滑系统

### 58000系列-高压快插接头

工作压力：最低0 bar(0 MPa)-最高150 bar(15 MPa)-\*空气：0-30bar (3Mpa)

工作温度：最低-30℃-最高+130℃

螺纹：锥螺纹 (ISO7.1/BS21/DIN2999标准) - 公制锥螺纹 (UNI 7707 标准)

螺纹尺寸：M6-M8-M10-1/8

插管直径：4-6

适合流体：油-油脂-水-\*压缩空气

连接管：耐高压尼龙6、尼龙66

\*尼龙6、尼龙11、尼龙12、PE (聚乙烯) 管、\*PU (聚氨酯) 管、PVC编织管。



## 标准工业应用

### 1000系列-快拧接头

工作压力：最低0 bar(0 MPa)-最高150 bar(15 MPa)

工作温度：最低-20℃-最高+80℃

螺纹：锥螺纹 (ISO7.1/BS21/DIN2999标准) - 直螺纹 (ISO228 -A标准) - 公制螺纹 (ISO R/262 标准)

螺纹尺寸：M5-M6-M12-1/8-1/4-3/8-1/2

插管直径：4/2.7-5/3-6/4-8/6-10/6.5-10/8-12/8-12/10-15/12.5

适合流体：压缩空气-与连接件相兼容的低压流体和液体。

连接管：尼龙6、尼龙11、尼龙12、PE (聚乙烯) 管、PU (聚氨酯) 管、PVC编织管。





## 标准工业应用

### F系列-节流阀及功能阀

工作压力：最低1 bar(0.1 MPa)-最高15 bar(1.5 MPa)

工作温度：最低-20℃-最高+80℃

螺纹：短锥螺纹


螺纹尺寸：M5-1"

插管直径：3-15

适合流体：压缩空气

连接管：尼龙6、尼龙11、尼龙12、PE（聚乙烯）管、\*PU（聚氨酯）管、PTFE（特氟龙）管、FEP（特氟龙）管。

\*Pu管要求最小硬度邵式98度。



## 空气、瓦斯及流体通断

### Ghilux系列-迷你球阀

工作压力：最低-0.99 bar(-0.099 MPa)-最高20 bar(2 MPa)

工作温度：最低-20℃-最高+80℃

螺纹：锥螺纹（ISO7.1/BS21/DIN2999标准）-直螺纹（ISO228-A标准）

螺纹尺寸：1/8-1/4-3/8-1/2-3/4

插管直径：6-8-10-12-14-15-16-18

适合流体：压缩空气-水-油-瓦斯\*

连接管：铜管、普通金属管及各类接头；带内衬套的尼龙6和尼龙11。

**\*100%出厂全检**



## 标准气动应用

### A系列-铜转接头

工作压力：最低0 bar(0 MPa)-最高50-150 bar(5-15 MPa)

工作温度：最低-20℃-最高+80℃

螺纹：锥螺纹（ISO7.1/BS21/DIN2999标准）-直螺纹（ISO228-A标准）-公制螺纹（ISO R/262 标准）

螺纹尺寸：M5-1/8-1/4-3/8-1/2-3/4-1"-1" 1/4-1" 1/2-2"

适合流体：压缩空气-水-油-气动、液压及油压动力设备的常用流体

连接管：普通管类及接头

**铜镀镍接头**



## 标准气动应用

### T系列-塑料管类产品


工作压力：最低0 bar(0 MPa)-最高10-55 bar(1.0-5.5 MPa)

工作温度：最低-70℃-最高+260℃

管子材质：PA（尼龙）管、PU（聚氨酯）管、PA（尼龙）弹簧管、PU（聚氨酯）弹簧管、PVC管、NBR/PVC管、FEP（特氟龙）管、PTFE（特氟龙）管、

标准颜色：白色-红色-蓝色-绿色-黑色

插管直径：4-33 mm



**空气、瓦斯及流体快速接头**
**100-700系列-自动快速接头**

螺纹：直螺纹（ISO228-A标准）

螺纹尺寸：1/8-1/4-3/8-1/2

插头头形式：A/6-MIGNON-B/12-B/15-B/17-C/10-170-意标-欧标-日标

190系列多用型接头体

600系列安全型快速接头

400-500系列模具冷却快速接头

不锈钢插头体


**标准气动应用**
**9000系列-铜镀镍卡套接头**

工作压力：最低0 bar(0 MPa)-最高64-178 bar(6.4-17.8 MPa)

螺纹：锥螺纹（ISO7.1/BS21/DIN2999标准）-直螺纹（ISO228-A标准）-公制螺纹（ISO R/262 标准）

螺纹尺寸：1/8-1/4-3/8-1/2

插管直径：4-6-8-10-12-14-15-16-18

适合流体：压缩空气-水-油-气动、液压及油压动力设备的常用流体

连接管：带内衬套的尼龙6和尼龙11。

**紫铜管、铁管、钢管、铝管、黄铜管**


**标准气动应用**
**10000系列-通用铜镀镍卡套接头**

工作压力：最低0 bar(0 MPa)-最高69-148 bar(6.9-14.8 MPa)

螺纹：锥螺纹（ISO7.1/BS21/DIN2999标准）-直螺纹（ISO228-A标准）-公制螺纹（ISO R/262 标准）

螺纹尺寸：1/8-1/4-3/8-1/2-3/4

插管直径：4-6-8-10-12-14-15-16-18-22

适合流体：压缩空气-水-油-气动、液压及油压动力设备的常用流体

连接管：带内衬套的尼龙6和尼龙11。

**紫铜管、铁管、钢管、铝管、黄铜管**


**标准气动应用**
**13000系列-通用黄铜卡套接头**

工作压力：最低0 bar(0 MPa)-最高69-148 bar(6.9-14.8 MPa)

螺纹：锥螺纹（ISO7.1/BS21/DIN2999标准）-直螺纹（ISO228-A标准）-公制螺纹（ISO R/262 标准）

螺纹尺寸：1/8-1/4-3/8-1/2-3/4

插管直径：4-6-8-10-12-14-15-16-18-22

适合流体：压缩空气-水-油-气动、液压及油压动力设备的常用流体。

连接管：带内衬套的尼龙6和尼龙11。

**紫铜管、铁管、钢管、铝管、黄铜管**





## 气动阀系列-手动阀、气动阀及电磁阀

工作压力：最低2 bar(0.2 MPa)–最高10 bar(1 MPa)

工作温度：最低-10℃–最高+60℃

螺纹尺寸：M5-1/8-1/4-1/2

### 01V系列

电磁阀



### 01V系列

辅助阀



### 01V系列

气动阀




### 01V系列

手动阀



### 01V系列

多基座/模块基座



### 02V系列

微型阀



### 03V系列

16mm 阀



### 04V系列

面板阀、按钮阀及选择阀



### 05V系列

18mm VDMA 阀  
18mm VDMA 阀座



### 06V系列

踏板阀



### 07V系列

电磁阀



### 07V系列

10mm 迷你电磁阀



### 07V系列

15mm 迷你电磁阀



### 08V系列

NAMUR 阀



### 电磁线圈及插头



## 气缸系列-气动执行器及附件

缸径：最小6mm-最大320mm

标准行程：最短5mm-最长1000mm

可订制行程长度：最长2700mm

适合流体：过滤润滑压缩空气及未润滑压缩空气

可以订制不锈钢气缸部件  
和FKM密封

### CA-CAF 系列

穿板气缸  $\Phi 6-16$  mm



### 迷你系列

迷你气缸 ISO 6432  $\Phi 8-25$  mm



### 迷你不锈钢系列

迷你气缸 ISO 6432  $\Phi 16-25$  mm



### A95系列

A95气缸  $\Phi 32-63$  mm



### Q系列

紧凑型气缸  $\Phi 12-100$  mm



### B系列

短行程气缸  $\Phi 12-100$  mm



### X系列

ISO 15552 气缸  $\Phi 32-125$  mm



### 旋转气缸系列

旋转气缸外螺纹及齿轮型



### E系列

ISO 6431系列气缸  $\Phi 32-320$  mm




### V系列

ISO 15552 不锈钢气缸  $\Phi 32-125$  mm



### NHA系列

双活塞杆气缸 Interface ISO 15552  $\Phi 32-100$  mm



### W系列

ISO 21287 紧凑型气缸  $\Phi 20-100$  mm (新产品)



新品

### P系列

ISO Interface 紧凑型气缸  $\Phi 125-250$  mm



### 导向元件

ISO 6432  $\Phi 12-25$  mm  
ISO 6431 VDMA  $\Phi 32-100$  mm



### 传感器



## Blue Air 系列-气缸套件

ISO 15552 系列  
X 套件



ISO 15552 系列  
NHA 套件



ISO 15552 系列  
E 套件



ISO 21287 系列  
W 套件



ISO 6432 系列  
迷你套件



A95系列套件



B系列套件



Q系列套件





## FRL 系列-空气处理元件

工作压力：最低0 bar(0 MPa)-最高15 bar(1.5 MPa)

工作温度：最低-10℃-最高+50℃

调压范围：0 bar-12 bar

过滤精度：5 μm-50 μm

尺寸规格：迷你FRL-FRL1-FRL2-FRL3

螺纹尺寸：1/8-1/4-3/8-1/2-3/4-1"

### T010 迷你型

过滤器



### T015 迷你型

聚结型过滤器



### T020-T070-T080 迷你型

减压阀/快速卸荷减压阀  
水减压阀



### T030 迷你型

过滤减压阀



### T040 迷你型

油雾器



### T100-T200 迷你型

FR+L/F+R+L



### T400 迷你型

F+FC



### T450 迷你型

FR+FC



### T010型

过滤器



### T015型

聚结型过滤器



### T020型

减压阀



### T030型

过滤减压阀



### T040型

油雾器



### T050型

关闭阀



### T060型

软启动阀



### T100型

FR+L



### T110型

V+FR+L



### T200型

F+R+L



### T210型

V+F+R+L



### T300型

F+L



### T400-T450

F+FC  
FR+FC



### 附件



### 压力表



新品

非标产品-按客户要求订制产品

标准气动应用  
根据您的需求订制



技术文档



标准样册及价格本



Infinity 管路样册及价格本



CD-Rom 样册



网页: [www.aignep.com](http://www.aignep.com)



样品盒 全系列产品





# Infinity 系列



## 90000 系列-管路安装快插接头

工作压力：最低-0.99 bar(-0.099 MPa)-最高16 bar(1.6 MPa)

工作温度：最低-20℃-最高+80℃

螺纹：外锥螺纹（ISO7标准）-内直螺纹（ISO228标准）

螺纹尺寸：1/2-3/4-1"-1" 1/4-1" 1/2-2"-2" 1/2-3"

插管直径：20-25-32-40-50-63-80-110

适合流体：压缩空气-真空-惰性气体（氮气-氩气）

连接管：精密挤出成型铝管；管体带AIGNEP标志，蓝色和灰色两种颜色。
















## 安耐 认证



**RoHS**   
compliant





**ITALY**

Via Don G. Bazzoli, 34  
25070 Bione (BS)  
T. +39 0365896626  
F. +39 0365896561  
[aignep@aignep.it](mailto:aignep@aignep.it)  
[www.aignep.com](http://www.aignep.com)



**TECHNOLOGIES**

**U.S.A.**

320 PREMIER CT #224  
FRANKLIN, TN 37067  
PH: 615-771-6650  
FX: 615-771-0926  
[service@alphafittings.com](mailto:service@alphafittings.com)  
[www.alphafittings.com](http://www.alphafittings.com)



**SPAIN**

Pol. Ind. el Tortuguier "Can Prat",  
Naves 23 y 24  
08691 MONISTROL  
DE MONTSERRAT (Barcelona)  
T. 93 828 47 36  
F. 93 828 44 32  
[aignep@aignep.es](mailto:aignep@aignep.es)  
[www.aignep.com](http://www.aignep.com)



**SWITZERLAND**

AIGNEP AG - Römerstrasse 7  
CH-2555 Brugg - SCHWEIZ  
T. + 41 32 342 09 09  
F. + 41 32 342 09 11  
[aignep.ch@aignep.com](mailto:aignep.ch@aignep.com)  
[www.aignep.com](http://www.aignep.com)



**BRASIL**

AIGNEP DO BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA  
AV DOUTOR BERNARDINO DE CAMPOS  
435 11.065-003 - CAMPO GRANDE -  
SANTOS - BRASIL  
T. +55 132138-4049  
F. +55 132138-4052  
[aignep.br@aignep.com](mailto:aignep.br@aignep.com)  
[www.aignep.com](http://www.aignep.com)

[www.aignep.com](http://www.aignep.com)